

TEXPACK - Trecce, nastri, filotti, tessuti, calze per isolamento termico ad uso dinamico, per pompe e valvole

Texpack è produttore di trecce, nastri, filotti, tessuti, calze per isolamento termico ad uso dinamico, per pompe e valvole. Produce e commercializza, guarnizioni industriali di differente tipologia e misura, per offrire una gamma completa di sistemi di tenuta e prodotti per alte temperature. In particolare segnaliamo i seguenti prodotti.

Cod. 1380P

GUARNIZIONI OVALI PER PASSI D'UOMO IN KEPAN



Le guarnizioni ovali o circolari per passo d'uomo Kepan, sono realizzate con tessuti termoresistenti trattati con elastomeri. Il taglio diagonale del tessuto e l'accurata esecuzione in un solo pezzo assicurano la loro massima tenuta. Adatti per diversi campi di applicazione,

tenuta con acqua fredda e calda, alte temperature, alte pressioni. Le guarnizioni per passo d'uomo sono utilizzate su ogni tipo di caldaia. Per la tenuta di olii e solventi i tessuti di base sono gommati con elastomeri nitrilici. Grazie alla composizione dell'anima interna, rinforzata in trama e ordito con fili di ottone si ottiene un'alta resistenza al taglio, alla trazione, alla pressione e a condizioni particolarmente gravose.

Cod. 5500GR

TEXLON PIATTINA SOFFICE AUTOADESIVA GRAFITATA



La piattina Texlon grafitata è una guarnizione che assicura una maggior resistenza alla pressione e alla compressione. Molto compatta è indicata per applicazioni in presenza di attriti o dove vi siano particolari esigenze di schiacciamento. Favorisce la dissipazione di

cariche elettrostatiche. Soffice e flessibile si adatta a tutte le superfici anche rugose. Prodotto certificato TÜV D.15-014.C.

COD. 6804G

METALTEX



Metaltex è l'evoluzione Texpack della guarnizione piana in grafite armata con anello di rinforzo interno aumenta l'efficacia della tenuta, la soluzione che consente una minima diffusione del fluido attraverso la parte più sollecitata della guarnizione. Poiché la

grafite non entra direttamente in contatto con il fluido le proprietà meccaniche della tenuta rimangono inalterate nel tempo. Ha lunga durata perché l'anello d'acciaio impedisce l'erosione del bordo più interno della tenuta e nel contempo preclude le infiltrazioni tra lamina e grafite.

Cod. 7221 PSG - 7222 PSI

TRECCE BIOTEX QUADRE RINFORZATE CON VETRO / INOX



La treccia Biotex garantisce ottima flessibilità e resistenza meccanica e può essere utilizzata per temperature in continuo fino a 650°C (rinforzata vetro) o fino a 1050°C (rinforzata inox). Contiene circa il 20% dei leganti organici per facilitare il processo di cardatura. I leganti bruciano a basse temperature, ma senza alcun effetto sulle speciali fibre di vetro.

Cod. 7223 PRG - 7224 PRI

TRECCE BIOTEX TONDE RINFORZATE CON VETRO / INOX



La treccia Biotex garantisce ottima flessibilità e resistenza meccanica e può essere utilizzata per temperature in continuo fino a 650°C (rinforzata vetro) o fino a 1050°C (rinforzata inox). Contiene circa il 20% dei leganti organici per facilitare il processo di cardatura. I leganti bruciano a basse temperature, ma senza alcun effetto sulle speciali fibre di vetro.

Cod. 3240COM

CUSCINI ISOLANTI



Texpack produce manufatti tessili coibenti chiamati comunemente "insulation blanket". I cuscini vengono costruiti nella sartoria specializzata, sia su specifico disegno del cliente che su rilievo mirato dell'impianto. Innumerevoli sono le composizioni strutturali dei manufatti che, in base all'applicazione e alle condizioni di lavoro, possono essere costruiti con tipologie di tessuti diversi e di isolanti specifici.

TEXPACK®

TEXPACK

www.texpack.it